

## Digitale Feuerwehr-Sprechstelle

### DA-FWSPST8



### Digitale Feuerwehr-Sprechstelle DA-FWSPST8

Digitale Feuerwehr-Sprechstelle mit dynamischem Schwanenhals-Mikrofon.  
Mit Sprechstaste zur Ansteuerung des D.A.C.S.-Sprachalarmsystems gemäß VDE 0833-4 / EN 54-16 und EN 60849. Übertragung von Räumungs-, Warnungs- und Entwarnungstexten.  
8 frei programmierbare Funktionstasten, redundanter Netzwerkanschluss für alle digitalen Signale.  
Kontroll-LED für Betrieb und Störung. Tasten für „Alarm Start“, „Alarm Stopp“, Sammelruftaste sowie Umschaltstaste für manuellen und automatischen Betrieb. Alle Tasten mit Kontroll-LED.

### Technische Daten

Spannungsversorgung:	über System-Controller
Stromaufnahme:	100mA
Bussystem:	Safetybus®
Busverbindung:	1x RJ45
Anschluss für FE-180 Kabel	1x Phoenix 8-polig
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzgang:	100-16.000Hz
Empfindlichkeit:	2mV/Pa
Nennimpedanz:	200Ω symm.
Abmessungen (Pultgehäuse, BxTxH):	280x192x22(v)/60(h)mm
Abmessungen Mikrofon:	330mm
Gewicht:	2kg
Zulassungen:	gem. EN 54-16, VDE 0833-4
Temperatur:	-10°C bis + 55°C

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

**VITEC AUDIO GMBH**

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9  
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111  
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de