



Flachmembranlautsprecher

FML-20/T

...da werden Ihre Ohren Augen machen...

Sie werden unsichtbar in die Wand eingebaut und können überstrichen, übertapeziert (usw.) werden.

Sie können sogar in vorhandene Holzflächen eingebaut werden.

Diese Einbaulautsprecher bieten Ihnen eine besonders exklusive Möglichkeit der Beschallung und finden ihre Anwendung überall dort, wo die Architektur besondere Lösungen fordert.

Sie verfügen über eine stabile Rückwand. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Kabelschwanz.

Abmessungen (HxWxD)	400 mm x 480 mm x 45 mm
Gewicht	2,5 kg
Bestückung	Je nach Typ
Übertragungsbereich	100 Hz – 18000 Hz
Belastbarkeit	25 (Watt RMS) 20W 100V
Empfindlichkeit	82 dB 1 Watt / 1 Meter
Abstrahlwinkel HxV	180° x 180°
Impedanz	8 Ω
Anschluss	Kabelschwanz
Ausführung	Holzrahmen

Ausschreibungstext

Bezeichnung: Flachmembranlautsprecher zum Einbau.

Lautsprechersystem nach dem Prinzip des Biegewellenwandlers. Flächenmembran im Aluminiumrahmen, die durch rückseitig aufgebraute Schwingspulen (Exciter) zum Schwingen angeregt wird.

Dieser Flachmembranlautsprecher hängt an der Wand und sieht aus wie ein ganz normales Bild.

Oberfläche weiß.
Optional in 8Ohm-Ausführung.

Frequenzbereich: 100 Hz – 18000 Hz

Belastbarkeit:

20-Watt-Version 25 W / 8 Ohm / 20W 100V
Empfindlichkeit: 82 dB
(1 W / 1m)
Max. SPL: 95 dB (1 m)

Fabrikat: sela

Typ: FML 20/T

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

VITEC AUDIO GMBH

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de