

Monitorlautsprecher 30W 2-Wege-System

ML-30 ws
ML-30 sz



Monitorlautsprecher ML-30 (ws oder sz)

Dieser professionelle passive Monitorlautsprecher ist bestens für anspruchsvolle ELA-Anlagen geeignet, bei denen neben bester Sprachqualität auch perfekte "Music-Performance" gewünscht ist.

Die Lautsprecher beinhalten ein 2-Wege-System: Einen Fullrange-Woofer und einen Dome-Tweeter, die in ein akustisches und professionell gestaltetes Gehäuse eingebaut sind.

Durch die Trapezform des Gehäuses ist die Montage auch in Ecken oder Winkeln leicht möglich.

Mit schwenkbarem Montagebügel und herausziehbarer Aufhängöse.

Die Lautsprecher sind sowohl für die Montage im Inneren, wie auch für Außen geeignet.

An der Gehäuserückseite ist der Impedanz-Wahlschalter zu bedienen, der folgende Stellungen hat: 4 x 100 V und 1 x 8 Ohm Stellungen sind möglich.

Das ABS-Gehäuse ist schlag- und kratzfest und ggf. in allen Farben lackierbar.

Der eingebaute, hochwertige 100 V-Übertrager vermeidet nahezu jeden Verlust an Schalldruck und Wiedergabequalität.

Technische Daten

Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit):	30 W (80 W)
Anpassungen bei 100V:	30 – 15 – 10 – 5 W
Frequenzbereich:	90 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m:	90 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m:	105 dB @4,5kHz
Abstrahlwinkel 4 KHz / -10dB:	70°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz:	130 mm, Tweeter-Ø 52 mm/ 8 Ohm
Außenmaße H x B x T (mm):	240 x 181 x 140 mm (ohne Bügel)
Gewicht (kg):	ca. 2,5kg
Farbe:	ws – weiß sz – schwarz

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

VITEC AUDIO GMBH

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9

Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111

www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de