

Mischverstärker, 120W/100V

MV-120/T



Abb. ähnlich



Mischverstärker MV-120/T

Der Mischverstärker MV-120/T ist die ideale Wahl, wenn bis zu vier Mikrofone (XLR, DIN, Klinke für 3+4) und zwei hochpegelige Quellen (Cinch, umschaltbar CD/AUX) angeschlossen werden sollen. Zusätzlich ist ein Sub-D Eingang für Sprechstellen des Typs SSP-1 vorhanden.

Neben der präzisen Lautstärkeregelung für jeden Eingangskanal bietet der MV-120/T auch Einsteller zur Feinjustierung von Bässen und Höhen. Ein integriertes Gongmodul das über Kontakte angesteuert wird, lässt keine Wünsche offen. Über interne Jumper kann man zwischen 2 Gongarten wählen.

Zum Anschluss der Lautsprecher stehen wahlweise ein 100 Volt- und ein 8 Ohm-Ausgang zur Verfügung. Eine blaue Power- LED und eine fünfstufige LED-Kette informieren über Betriebsbereitschaft und Ausgangspegel des 120 Watt starken Mischverstärkers.

Das Gerät verfügt über modulations- und kontaktgesteuerte Prioritätsfunktion, die nahezu alle Wünsche an eine Mikrofonverwaltung erfüllen.

Natürlich lässt sich der Mischverstärker auch ohne Prioritätsfunktion betreiben.

Ein zweiter 100V Ausgang wird nur bei Mikrofondurchsagen aktiv, für Bereiche, in denen z. B. keine Hintergrundmusik zu hören sein soll. Der Mischverstärker kann auch an 24V Notstrom betrieben werden.

Dank seines kompakten Gehäuse-Formats mit 2HE eignen sich der MV-120/T optimal als Tischgerät oder zur Rack-Montage.

Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	180W/120W
Übertragungsbereich:	MIC1~MIC4: 60Hz~15KHz ±3dB AUX/CD: 50Hz~20KHz ±3dB Tel: 100Hz~15KHz ±3dB
Inputs:	Mic 1/ 2: 1mV~250mV, 250ohm Mic 3/ 4: -1mV, 250ohm; Line: -100mV, 47Kohm CD: 500mV, 47Kohm, AUX: 200mV, 47Kohm
Outputs:	Power in: 1V, 47Kohm Music/Speech: 8ohm, 100V Speech: 100V
Klirrfaktor:	Weniger als 1% bei 1 KHz , Nennleistung
Netz-Batteriespannung:	AC 115V/230V 50/60Hz DC 24V (MAX 10% deviation)
Leistungsaufnahme:	400W
Maße:	88x430x300 mm
Gewicht:	10,0 kg

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

VITEC AUDIO GMBH

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de